


PD9-S-FP



„Comparaison de la taille“




INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise)
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commutation vers maître suite à un mouvement détecté
- Compatible avec tous les appareils maîtres sauf : PD4-M-DS ; PD9-M-SDB
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  110-240 V AC , 50 / 60 Hz
-  360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
-   FP= IP20 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
-  45 cm (blindé)
- Esclave**
-  230V



-  Approche du détecteur en biais
-  Approche du détecteur de face
-  Activité assise

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-S-FP	blanc	92905
PD9-S-FP	argent	92906
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc/ argent/ anthracite	92238/ 92237/ 92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc/ argent/	92327/ 92346